

# MESA DE AFINAÇÃO

## LISTA DE PREÇOS

EUR

**AKKO** LE  
*modular* **tune**



Unidade  
de controle  
ATmLE 1



Unidade  
de controle  
ATmLE 2

Sistema e Acessórios

Mais Acessórios em Lista de Preços ACESSÓRIOS ESPECIAIS

Válido: abr.23

**AKKO**  
Thielmann **fixx**  
Accordion - Service ) €

## Instruções para usar a lista de preços

(os números dos artigos podem ser encontrados na coluna esquerda da lista de preços)

- 1 Um sistema modular AKKOfine LE consiste em pelo menos o BlowBox X10 mais um painel de controle (por exemplo, X11) ou um pedal (por exemplo, X14).  
A configuração mínima consiste em: X10 + X11.  
Isso não está incluído e deve ser fornecido por meio de compras / produção interna: mangueira de ar e flange embaixo da mesa
- 2 Você pode montar um sistema que funcione individualmente:  
BlowBox X10 com X11 ou X12 ou X14 ou X15 ou X16.  
Você pode ter uma unidade de controle com um interruptor de pé se conectar o BlowBox ao X15 e depois ao X11 ou X12 ao X15.
- 3 Se você precisar de um display de pressão, poderá usar o AKKOfine (X7) ou a unidade de controle ATmLE 2, que contém o AKKOfine.
- 4 Para conectar o BlowBox X10 a uma mesa de trabalho na qual está localizada uma amostra de teste, você precisa de uma mangueira de ar (por exemplo, B5-10) e um flange (por exemplo, A1-0) para conectar a mangueira à mesa.
- 5 Deve haver uma abertura na tabela através da qual o ar possa fluir para o objeto de teste. Você pode atualizar a tabela ou criar uma nova usando o AKKOfine DESK ou o AKKOfine DESK +.
- 6 Ao usar o AKKOfine DESK, é possível usar todos os acessórios.

LE significa Lean Edition.

Tentamos tornar o sistema mais econômico para reduzir o preço.

Dessa forma, é possível montar um sistema que atenda aos seus próprios requisitos e coloque menos pressão no seu planejamento financeiro, adicionando gradualmente componentes individuais.

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contactar:

Pedimos desculpas pelos pobres portugueses.

A tradução é feita pelo Google Translate.

Esperamos que a maior parte do significado seja compreensível.

Para qualquer dúvida e esclarecimento, não hesite em entrar em contato conosco:

[akkofixx@akkofixx.com](mailto:akkofixx@akkofixx.com)

<b>Code</b>		<b>Preço *</b>
X10	<p><b>BlowBox ATmLE</b></p> <p>Dimensões: A 350 x L 220 x P 260 mm</p> <p>Peso: aprox. 6 kg</p> <p>Ruído mínimo / máximo: &lt;2dB/&lt;9dB acima do ruído ambiental</p> <p>conexão de corrente de ar: Ø 50 mm, direito, dianteiro e traseiro</p> <p>Válvulas de controle: eletronicamente servo controlado</p> <p>Desempenho do ar: 1280 Pa máx. pressão estática</p> <p>Faixa de pressão utilizável: aprox. 0,5 - 11 mbar</p> <p>Conexões: Entrada de 12V DC, painel de controle</p> <p>Controles: ON/OFF, inversão de ar</p> <p>Indicadores: LED Poder, LED poder servo</p> <p>com cabo de conexão para peças operacionais (X11, X12, X14, X15), 1,8 m</p>	995.00 €

## Opções

X11	<p><b>Unidade de controle ATmLE 1</b></p> <p>com botão rotativo para interruptor ON/OFF e regulação da força do vento</p> <p>com LED para indicar prontidão operacional</p> <p>com três botões para controlar o vento</p> <p>Dimensões: A 80 x L 150 x P 60 mm</p> <p>Montagem: 2 ilhós na parte de trás</p> <p>Conexões: BlowBox ATmLE</p> <p>Saída de 12V DC para AKKOmbar</p> <p>Peso: 0.15kg</p>	175.00 €
X12	<p><b>Unidade de controle ATmLE 2</b></p> <p>com botão rotativo para interruptor ON/OFF e regulação da força do vento</p> <p>com LED para indicar prontidão operacional</p> <p>com três botões para controlar o vento</p> <p>com tubo de medição de pressão de aproximadamente 150 cm, transparente de 4 mm</p> <p>Dimensões: A 80 x L 150 x P 60 mm</p> <p>Montagem: 2 Ösen an der Rückseite</p> <p>Conexões: BlowBox ATmLE,</p> <p>tubo de medição de pressão</p> <p>Peso: 0.24kg</p>	395.00 €

Acessórios necessários na página seguinte.

<i>Code</i>	<b>Acessórios necessários AKKOtune LE modular</b>	<b>Preço *</b>
A1-0	Sistema de ar sob a mesa, com sonda de pressão, Ângulo de 60 °, 360 ° rotatable	125.00 €
A1-1	Sistema de ar sob a mesa, com sonda de pressão, em linha reta	
A1-2	Bocal de conexão para mangueira de medição de pressão de 4 mm, rosca M5	

**Mangueira de ar** para conectar o BlowBox a um flange.

Ambas as extremidades com mangas para conexão hermética simples em flanges de 50 mm

B5-8	80 cm de comprimento, preto, 50 mm ID	30.00 €
B5-10	como acima 100 cm de comprimento, preto, 50 mm ID	33.00 €
B5-12	como acima 120 cm de comprimento, preto, 50 mm ID	37.00 €
B5-15	como acima 150 cm de comprimento, preto, 50 mm ID	42.00 €

### **AKKOtune modular LE Outros acessórios**

B6	Silenciador para conectar na saída de ar traseira do BlowBox ATmLE	65.00 €
----	---	---------

X14	<b>Interruptor de pé ATmLE 1</b> para uso <b>sem</b> X11 ou X12 com balancim para controlar a direção do vento e parar com três botões de pé para selecionar a força do vento com três botões rotativos para pré-selecionar a velocidade do vento com LED para prontidão operacional	275.00 €
-----	--	----------

X15	<b>Interruptor de pé ATmLE 2</b> para uso <b>com</b> X11 ou X12 com dois pedais para controlar a direção do vento com um pedal para ligar e desligar o fluxo de ar com conexão de roteamento para X11 ou X12 com cabo de conexão para BlowBox X10, aprox. 75 cm	135.00 €
-----	---	----------

X16	<b>controle de pé ATmLE</b> com balancim para controlar a direção e a força do vento com conexão para BlowBox ATmLE X10	695.00 €
-----	---	----------

Balancim de pé com posição intermediária:

Inclinação para frente: pressão reforçando, Inclinação para trás: trem reforçando.

Isso pode ser revertido com o botão REVERSE.

por exemplo. para uso em um gerador de tons diatônicos como fonte de ar PUSH / PULL

com controle de pé (originalmente desenvolvido para um sanfoneiro Hohner Club

desativado, que não pode mais usar os braços e pernas esquerdos).

<i>Code</i>	<b>AKKOtune modular LE</b>	<b>Outros acessórios</b>	<b>Preço *</b>
C1	<b>AKKOtune DESK</b>		335.00 €
	Bancada com placas de furos, substituíveis coberto com couro, incl. 4 inserções incl. 2 Suportes laterais e suporte de fixação do instrumento incl. 2 Sarafusos de aperto para fixação de acessórios incl. Guia de bloco de vozes simples incl. Tapete de espuma de equalização Dimensões: A 600 x L 380 x P 30 mm		
C2	<b>AKKOtune DESK+</b>		645.00 €
	Tampo de trabalho em C1 adicionalmente com microfones 1x furo de sopro, 1x microfone de pescoço de ganso com porta USB e MicSelection panel para microfones Dimensões: A 600 x L 380 x P 30 mm		
D1	<b>placa adicional para o furo de sopro</b>	acc. conforme especificação do cliente por exemplo, diferentes orifícios de sopro com várias medidas	52.00 €
D2	<b>tapete de espuma de equalização adicional</b>	Para acertar irregularidades (fole) quando dividimos o instrumento na bancada	17.00 €
D3	<b>Cobertura de substituição para AKKOtune compact na bancada</b>		105.00 €
	couro resistente, preto furos e cortes concluídos, fornecidos com fita adesiva com instruções de aplicação		
D4	<b>Suporte de fixação</b>	para Bandoneon	95.00 €
	barras extra longas para fixar		
D5	<b>Guia para bloco de vozes</b>	com fixação móvel	199.00 €
	incl. conjunto de acessórios		
D6	<b>"Pescoço de ganso", longo</b>	com base de montagem	109.00 €
	incl. 1 microfone clip		



Robert Thielmann  
Sagigut 9  
5036 Oberentfelden  
Suíça

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04  
Mob.CH +41 76 470 25 65  
Mob.DE +49 159 02 7979 02  
eMail [akkofixx@akkofixx.com](mailto:akkofixx@akkofixx.com)  
web [www.akkofixx.com](http://www.akkofixx.com)

#### Contas Bancárias

**CHF / USD**                    Aargauische Kantonalbank    AKKOfixx Akkordeon-Service  
IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1  
BIC: KBAGCH22

**EUR**                    comdirect Bank AG, DE Quickborn    Robert Thielmann  
IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00  
BIC: COBADEHD055